

PRODUKT č. 4790

Bezpečnostní skříň (22 GAL – 83 l)



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (tloušťka)	Ocel (1mm) – Dvou plášťová konstrukce s 38 mm mezerou.
Objem	83 l
Nosnost police	159 kg
Hmotnost	92 kg
Počet dveří	2 ks
Počet polic	1 ks
Šířka (vnitřní/vnější)	806 / 889 mm
Hloubka (vnitřní/vnější)	476 / 559 mm
Výška (vnitřní/vnější)	695 / 889 mm
Certifikace (soulad)	FM 6050 (NFPA, OSHA)

Vlastnosti

- Vyrobeno z vysoce kvalitní a vysoce odolné oceli – tloušťka pláště je 1 mm.
- Vybaveno tzv. piano pantem, jež zajišťuje pevné zavěšení dveří – v případě požáru redukuje přístup vzduchu.
- Tříbodový systém rozvorného zámku z nerezové oceli výrazně zvyšuje stupeň zabezpečení.
- Vybaveno reflexními nálepkami upozorňujícími na skladování nebezpečných látek ve třech jazycích.
- Vybaveno přestavitelnými policemi po 76 mm a jsou vyrobeny z pozinkované oceli s nosností 159 kg.
- Police umožňuje odvod kapalin do nerozpustné záchytné vany na dně skříně.
- Patentovaný systém – U.LOC TM – zapuštěný zámek, který je možné doplnit visacím zámkem (není součástí).
- Vybaveno dvěma odvětracími otvory s proti-zážehovou pojistkou – u podlahy a u stropu skříně.
- Vybaveno aretační nohou pro vyrovnání případných nerovností – zvýšení stability a bezpečnosti.
- Dvouplášťová konstrukce s izolační mezerou 38 mm. Na zadní straně je umístěn konektor pro uzemnění skříně.
- Certifikováno dle norem FM (požární ochrana látek 10 minut), OSHA a NFPA Kód 30 sekce 6.3.3.
- Opatřeno nátěrem žluté barvy odstínu podobného RAL 1021.
- Záruční doba stanovena na 10 let.

Určení

- Určeno k ochraně pracovníků, redukcí vzniku požárů a zlepšování produktivity skladováním hořlavých látek a chemikálií v zajištěných bezpečnostních skříních.