

### PRODUKT č. 3085

## Čerpadlo – čerpací souprava B2 – VARIO SET – 1000 mm



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál	Polypropylen
Motor	230 / 200 V
Dopravní množství Q (max.)	70 l/min
Max. viskozita čerpané látky	300 mPas
Max hustota čerpané látky	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Max. teplota čerpané látky	50°C
Hmotnost	2,5 kg
Průměr	32 mm
Délka	1000 mm

#### Vlastnosti

- Veškeré díly přicházející do styku s čerpanou látkou jsou vyrobeny z: PP, PVDF, Hastelloy C, Viton®, PTFE, ETFE.
- Vhodné pro čerpání kapalin s viskozitou jako voda, pro akumulátorovou kyselinu, glykol, kyselinu fosforečnou, kyselinu solnou, peroxid vodíku apod.
- **Souprava obsahuje:** čerpadlo s motorem (B2 VARIO PP-DL-32), výdejní plnič, 2x hadicová spona ¾“, 1,5 m PVC hadice ¾“, závěsné zařízení, motor je vybaven regulací otáček.

#### Určení

- Určeno pro čerpání kapalin.

#### Dodatky

- Při zvýšené teplotě, koncentraci čerpaných látek a viskozitě, je zapotřebí materiálovou odolnost konzultovat.
- Po čerpání je zapotřebí čerpadlo řádně propláchnout.
- Čerpadla nepoužívejte pro čerpání hořlavých látek.
- Je zapotřebí pravidelně kontrolovat poškození a těsnost čerpadla a hadicového připojení.
- Čerpadlo smí pracovat pouze ve svislé poloze.
- Dopravní výška čerpadla se mění na závislosti okolních podmínek a vlastnostech látky.

