

### PRODUKT č. 3088

## Čerpadlo – čerpací souprava na „Kyseliny“ – 1000 mm

(Ilustrační fotografie)

### Technická data

Materiál	Polypropylen
Motor (MI4)	230 V
Dopravní množství Q	40 – 70 l/min
Max. viskozita čerpané látky	500 mPas
Max hustota čerpané látky	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Max. teplota čerpané látky	50°C
Hmotnost	5 kg
Průměr	41 mm
Délka	1000 mm



### Vlastnosti

- Veškeré díly přicházející do styku s čerpanou látkou jsou vyrobeny z: PP, PVDF, Hastelloy C, PTFE, ETFE.
- Vhodné pro čerpání řídkých kyselin, kyseliny solné, fosforečné, chromové, sírové – akumulátorové, citrónové apod.
- **Souprava obsahuje:** motor MI4, čerpadlo PP 41 – L – DL - HC, 2x hadicové připojení PP ¾“, 2,0 m PVC hadice ¾“, výdejní pistoli PP, 2x hadicovou sponu ¾“, sudový adaptér.

### Určení

- Určeno pro čerpání kyselin.

### Dodatky

- Při zvýšené teplotě, koncentraci čerpaných látek a viskozitě, je zapotřebí materiálovou odolnost konzultovat.
- Po čerpání je zapotřebí čerpadlo řádně propláchnout.
- Čerpadla nepoužívejte pro čerpání hořlavých látek.
- Je zapotřebí pravidelně kontrolovat poškození a těsnost čerpadla a hadicového připojení.
- Čerpadlo smí pracovat pouze ve svislé poloze.
- Dopravní výška čerpadla se mění na závislosti okolních podmínek a vlastnostech látky.

