

## PRODUKT č. 3105

### Paletový vozík – čtyřcestný



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál	Kov/Polyuretan
Hmotnost	92 kg
Nosnost	1500 kg
Max./Min. výška vidlic	210/85 mm
Délka vidlice	1150 mm
Šířka vidlice	160 mm
Šířka	540 mm
Délka	1540 mm
Výška	1235 mm
Kola (řídící/vidlicová)	200x50/80x70/65x60 mm



#### Vlastnosti

- Ruční paletový vozík určený pro manipulaci s EURO paletami.
- Upraveno pro pohyb ve dvou vzájemně kolmých směrech.
- Při zdvihu do 172 mm (12 zdvihů) – pohyb vozíku pouze v podélném směru tj. dopředu a dozadu.
- Při zdvihu do 198 mm výšky – zařazení pojezdu bočního a vyřazení pojezdu podélného.
- Na jedné straně je vozík vybaven otočným podvozkem a na druhé straně pojezdovými koly.
- Pohybem oje nahoru a dolů je hydraulika uváděna v činnost.
- Natočení kol s ojí o 90° a zakotvení požadovaného směru čepem – proti volnému otáčení.
- Páčka pro zařazení polohy neutrál – volný pohyb ojí aniž by došlo ke zdvihu/snížení nákladu.

#### Určení

- Určeno pro manipulaci s nejružnějšími paletami.

#### Dodatky

- Provedení s čtyřcestným pohybem.
- Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu je manipulace s vozíkem na pevných a rovných podlahách bez výtluků a překážek.