

## PRODUKT č. 3444

### Sudová havarijní souprava PHM 3 – střední



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Sorpční kapacita (pro střední olej)	56 l
Hmotnost	25 kg
Rozměry sudu (průměr x V)	500 x 800 mm

#### Vlastnosti

- souprava hydrofobních sorpčních prostředků, těsnících materiálů a základních ochranných pomůcek pro likvidaci havárií ropných kapalin uložená v chemicky odolném sudu s UN atestem.

#### **Doporučené použití**

Základní přenosné vybavení mechanizačních a dopravních prostředků, dílen, čerpacích stanic, skladů olejů a provozů sloužící pro likvidaci havárií ropných látek.

<b>Složení soupravy</b>	sorpční rohože	HR4001	10 ks
	sorpční had 3m	HSH831	3 ks
	segment REO Fb	SEGRF	10 ks
	hydrofobní drť LITE - DRI	HLD005	5 kg
	utěšňovací pasta PLUG-N-SEAL 0.5kg	PU05	0,5 kg**
	rychloušavá utěrka	WIP280A	5 ks
	rychloušnoucí tmel REO	TRU001	2 ks
	plastové pytle	STK07	4 ks
	odmašťovací kapalina v rozprašovači 0,5 l	REO801-005	1 ks
	bezpečnostní nálepka	NON01	4 ks
	rukavice	NITRIL	1 pár
	sud na nebezpečné látky (s UN) – 120 l	PLS120	1 ks

#### Určení

- Určeno jako základní přenosné vybavení mechanizačních a dopravních prostředků, dílen, čerpacích stanic, apod.