

# DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD

- Nádoby jsou vhodné pro vnitropodnikové použití, ke sběru a převozu nebezpečných kapalin.
- Jedná se o kapaliny ohrožující kvalitu vod a nebezpečné hořlaviny s bodem vzplanutí nad 50 °C (např. čisticí prostředky, starý olej, atd.).
- Sběrné nádoby na nebezpečné kapaliny v rozsahu 400–1500 l.
- Nádoby s UN kódem umožňují skladování a přepravu nebezpečných kapalin dle mezinárodní normy ADR.

## Nádrž v nádrži

- Nádoby s dvojitým pláštěm.
- Vnitřní nádoba z bezpečného plastu, vnější nádoba ze zinkované oceli.
- Žárově zinkovaná paleta pevně spojená s nádobou slouží k bezproblémové manipulaci.
- Vnější nádrž se 100% záchytným objemem.
- Dvouplášťová konstrukce umožňuje využít kontejnery bez záchytné vany.
- Šíře 700/770 mm umožňuje snadnou manipulaci ve stísněných prostorách.



Typ: 4506-MULTI

Typ: 4669-MULTI

Typ: 6409-MULTI

Typ: 4670-MULTI

TYP		OBJEM (l)	ROZMĚRY (d x š x v) (mm)	HMOTNOST (kg)		CENA (Kč)	
bez UN	s UN			bez UN	s UN	bez UN	s UN
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	15 490,-	19 490,-
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	17 990,-	24 490,-
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	20 290,-	27 290,-
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	35 490,-	42 990,-



## ◀ Dvouplášťový kontejner 500 l

- Dvouplášťová, žárově zinkovaná nádoba.
- Je ideálním řešením pro shromažďování nebezpečných kapalin.
- Robustní konstrukce a žárově zinkování zajišťují vysokou pevnost a dlouhou životnost nádoby.
- Kontejner je vyroben z ocelových plechů o síle 3–4 mm.
- Oba pláště jsou opatřeny těsněním a jsou sešroubovány.
- Plnicí otvor je opatřen sítí, proti vnikání nečistot do nádoby.
- S kontejnerem lze manipulovat pomocí VZV, nebo jeřábem.
- Dvojitý plášť umožňuje kontejner skladovat bez záchytné vany.

Typ: 6514

**40 990,-**

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Povrchová úprava  
žárově zinkovaná.