

PRODUKT Č. 5256

Lis Ekopack 40



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Max. lisovací síla	4 t (+/- 10 %)
Max. hmotnost (stroj/paket)	290 / 40-70 kg
Měrný lisovací tlak	max. 166 kPa
Rychlost lisování	3 m/min
Pohonná jednotka	1,1 kW/3 x 400 V/50 Hz
Elektrické krytí	IP 44
Pohon lisu	1x Elektromotor
Vnější rozměry stroje (D x Š x V)	820 x 570 x 1820 mm
Rozměr lisovací komory (D x Š x V)	600 x 400 x 780 mm
Rozměry balení (D x Š x V)	620 x 400 x (300 – 700) mm

Vlastnosti

- Elektromechanický paketovací lis s přítlačnou silou 4 tun.
- Používá se pro lisování papíru, látek, tenkostěnných plechovek atd.
- Výkonný pomocník pro malé a střední podniky, potýkajících se s problémem skladování a zpracování odpadů.
- Možnost doobjednání více mobilních kontejnerů k usnadnění třídění a manipulaci s odpadem.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknou úspory místa a nákladů na jeho odvoz.
- Disponuje vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudování samostatného základu, postačuje pouze rovná zpevněná plocha.
- Jednoduchá elektrická instalace.
- Umožňuje balení slisovaného odpadu do polyetylenových pytlů.

Určení

- Elektromechanický paketovací lis s přítlačnou silou 4 tun je vhodný pro malé a střední podniky pro lisování běžného odpadu, např. papír, látky, tenkostěnné plechovky, apod.