

PRODUKT Č. 6313

Kapalina mycích stolů – STANDARD A – 160 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Charakteristika	Běžné odmašťování
Objem sudu	160 l
Bod vzplanutí	63 °C
Hustota při 15 °C	785-815 kg/m ³
Viskozita při 25 °C	1,77 mm ² /s
Třída hořlavosti	III.

Vlastnosti

- Kapalina A-standard je směsí ropných uhlovodíků bez obsahu halogenů.
- Používá se k bezoplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v postřikových, máčecích nebo ručních strojích.
- Ideální pro opravy, údržby a průmyslové provozy.
- Pro dokonalé odmaštění v opravárenství, před povrchovou úpravou v lakovnách a galvanovnách, pro mytí elektrických dílů a zařízení.
- Vynikající čistící schopnost, účinnost na většinu olejů, tuků, vazelin a vosků, nepoškozuje čistěný povrch, nezpůsobuje korozi materiálů, ideální pro ocel, hliník, zinek, měď a titan, vysoká sytnost, zasychá bez map, minimální obsah aromátů, minimální zatížení ovzduší.
- Všechny typy kapalin pro mycí stoly jsou bez zápachu.
- Dlouhodobá využitelnost (standardně 12 – 36 měsíců).

Určení

- Určeno na běžné odmašťování a oplachování výrobků znečištěných různými druhy olejů, obráběcích kapalin a plastických maziv. Kapalina je bez zápachu a s velkou sorpční schopností, umožňující po dlouhou dobu efektivní odmašťování v ekologických mycích zařízeních.