

### PRODUKT č. 6316

### Kapalina mycích stolů – STANDARD C – 50 l



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Charakteristika	Dokonalé odmašťování
Objem sudu	50 l
Bod vzplanutí	63 °C
Hustota při 15 °C	790 kg/m <sup>3</sup>
Viskozita při 25 °C	1,23 mm <sup>2</sup> /s
Třída hořlavosti	III.

#### Vlastnosti

- Kapalina C-standard je směsí ropných uhlovodíků bez obsahu halogenů.
- Používá se k bezoplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v postřikových, máčecích nebo ručních strojích.
- Ideální pro opravy, údržby, průmyslové provozy s hrubším znečištěním a pro mytí elektrických dílů a zařízení.
- Pro dokonalé odmaštění v opravárenství, před povrchovou úpravou v lakovnách a galvanovnách, pro mytí elektrických dílů a zařízení.
- Vynikající čistící schopnost, účinnost na většinu olejů, tuků, vazelin a vosků, vyhovující odpařivost, nepoškozuje čištěný povrch, nezpůsobuje korozi materiálů, ideální pro ocel, hliník, zinek, měď a titan, vysoká sytnost, zasychá bez map, obsah aromátů do 0,03% hm, minimální zatížení ovzduší.
- Všechny typy kapalin pro mycí stoly jsou bez zápachu.
- Dlouhodobá využitelnost (standardně 12 – 36 měsíců).

#### Určení

- Velmi silný prostředek pro odmaštění dílů v autoopravnách, elektrodílnách a lakovnách. Vhodný zejména pro mytí elektrického nářadí, elektrodílů a komponentů určených pro další povrchovou úpravu v lakovnách a galvanovnách.