

PRODUKT č. 6687

Čerpadlo na viskózní oleje Visconet II



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Pohon	230 V
Dopravní výkon	cca 25 l/min
Sací trubice	840 mm
Viskozita	200 – 2000 mPas
Teplota média	-10 / +35°C
Závit (hadice/sudový)	DN 19x4 mm/ G 2"
Výdejní hadice	4 m
Přívodní kabel	2 m
Hmotnost	13,5 kg

Vlastnosti

- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice s filtrem – 840 mm.
- Výbava: výdejní hadice – 4 m, výdejní pistole s otočným kloubem, šroubení 2" pro instalaci na sud.
- Napájení – 230 V, 50 Hz, 740 W.

Určení

- Určeno pro čerpání viskózních olejů do SAE 80.

Dodatky

- Možnost přikoupení příslušenství – Digitální průtokoměr č. 6688.
- Čerpadlo nelze použít v potravinářství.
- Čerpadlo nesmí být používáno pro hořlavé a výbušné kapaliny třídy nebezpečí A1, A11 a B. Kapaliny třídy nebezpečí A111 nesmí být čerpány, pokud jsou tyto kapaliny zahřáté na vyšší teplotu, než je jejich teplota vzplanutí. Čerpadlo nesmí být používáno v zóně s nebezpečím výbuchu.