

### PRODUKT č. 5253-P

### Ruční nízkozdvíhací vozík – 2500 kg - Polyuretan



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál	Kov/Polyuretan
Hmotnost	67 kg
Nosnost	2500 kg
Max./min. výška vidlice	200-85 mm
Délka vidlic	1150 mm
Šířka vidlice	160 mm
Šířka	540 mm
Délka	1555 mm
Výška	1150 mm
Kola (řídící/vidlicová)	200x50/80x70 mm



#### Vlastnosti

- Ruční nízkozdvíhací vozík pro manipulaci s paletami o rozměru 1200 x 800 nebo 800 x 600 mm (EURO).
- Palety s nabírací výškou (světlost) 100 mm.
- Vybaveno ručním pohonem a ručním řízením.
- Robustní rám vozíků se na jedné straně opírá o otočný podvozek a na druhé straně o malá pojezdová kola.
- Pohyby ojí nahoru nebo dolů se uvádí hydraulika v činnost.
- Ovládací ventil má tři polohy – zvedání, nulová poloha, spouštění.

#### Určení

- Určeno pro manipulaci se zbožím na EURO paletách ve skladech a to na malé až střední vzdálenosti.

#### Dodatky

- Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu je manipulace s vozíkem na pevných a rovných podlahách bez výtluků a překážek.