

## PRODUKT č. 7029

## Sypký sorbent I. – Spilkleen granules SK 12



(Ilustrační fotografie)

### Technická data

Materiál (balení)	Polyetylen (PE)
Sorpční schopnost (olej/voda)	8 l / 10 l
Složení	Uhličitán vápenatý / čínský jíl
Hmotnost balení	14 kg
Druh sorpce	Chemická

### Vlastnosti

- Balení tvoří Polyetylenový pytel.
- Vysoká sorpční schopnost jak na oleje, tak i vody.
- Vhodné spíše do vnitřních prostor.
- Jedná se o zcela nehořlavý typ sorbentu.
- **Doporučené použití:** Sorbent je vhodný pro likvidaci úniků roztoků hydroxidu sodného NaOH. Tento sorbent není vhodný pro záchyt úniků kyseliny chlorovodíkové HCl za deště nebo v mokrých provozech – vznikají rozpustné soli CaCl<sub>2</sub>.

### **Spilkleen:**

- Sypké sorbenty pro odsávání kapalin.
- Jedná se o výrobky, které vznikají následnou úpravou celulózy a použitý sorbent lze snadno spálit.
- Vyšší účinnost oproti klasickým granulátům.
- Při zásahu není rozfoukáván větrem, ošetřená plocha neklouže a po úklidu zůstává povrch téměř suchý.

### Barevné provedení

- Sorbent - Hnědé.

### Určení

- Určeno pro sorpci nebezpečných kapalin (oleje/voda) a likvidaci úniků 50% roztoků hydroxidu sodného.