

PRODUKT č. 7030

Sypký sorbent II. – Spilkleen plus SK 2



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (balení)	Polyetylen (PE)
Sorpční schopnost (olej/voda)	9 l / 11 l
Hustota	300 kg/m ³
Složení	Celulóza (60%) + kaolin (40%)
Hmotnost balení	10 kg
Druh sorpce	Univerzální
Šířka	400 mm
Hloubka	150 mm
Výška	400 mm

Vlastnosti

- Balení tvoří Polyetylenový pytel.
- Pro výrobu sorpčních prostředků Spilkleen Plus SK2 se používají čistě přírodní zdroje a recyklovaná/odpadní celulóza.
- Vysoká sorpční schopnost jak na oleje, tak i vody.
- Vhodné spíše do vnitřních prostor.
- Jedná se o zcela nehořlavý typ sorbentu.
- **Doporučené použití:** Sypký sorbent na bázi celulózy pro sorpci nebezpečných kapalin. Rychle a dokonale sorbuje kapaliny ze všech povrchů. Sorbent se sníženou prašností, neabrazivní.

Spilkleen:

- Sypké sorbenty pro odsávání kapalin.
- Jedná se o výrobky, které vznikají následnou úpravou celulózy, a použitý sorbent lze snadno spálit.
- Vyšší účinnost oproti klasickým granulátům.
- Při zásahu není rozfoukáván větrem, ošetřená plocha neklouže a po úklidu zůstává povrch téměř suchý.

Barevné provedení

- Sorbent – šedé.

Určení

- Určeno pro sorpci nebezpečných kapalin (oleje/voda).