

## PRODUKT č. 6637

### Havarijní souprava – olejová



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Objem nádoby	120 l
Sorpční kapacita	111 l
Hmotnost	32 kg
Skladování při teplotách	od -10°C do 30°C (Bez přístupu přímého slunečního záření).
Doba použitelnosti	min. 24 měsíců

#### Vlastnosti

- Souprava je uložena v odolné plastové nádobě s víkem a kolečky – jednoduché použití a mobilita.
- Nádoba chrání soupravu před prachem a povětrnostními podmínkami. Souprava je složena tak, aby se s její pomocí mohly jednoduše, rychle a účinně zlikvidovat úniky oleje, tuků, látek ropného původu a následně vše uklidit. Obsahuje hydrofobní sorbenty, ochranné pomůcky, těsnící prostředky. Díky soupravě lze předejít závažným ekologickým haváriím.

<b>Složení soupravy</b>	Olejová rohož (50 x 40 cm)	60 ks
	Olejový had (8 x 120 cm)	8 ks
	Olejový polštář (35 x 30 cm)	5 ks
	Speciální utěrka PROTEXT Premium, 28 x 36 cm	1 balení (30 ks)
	Těsnící tmel (0,5 l)	1 ks
	Těsnící tmel - suché granule (0,5 l)	1 ks
	Těsnící kanalizační deska (45 x 65 cm)	1 ks
	Ochranné brýle	1 ks
	Ochranný respirátor	1 ks
	Ochranné rukavice (pár)	5 párů
	Výstražné chemické světlo - oranžové	2 ks
	Výstražná vytyčovací páska (bílo-červená, 500 m)	1 ks
	Lopatka a smetáček	1 ks
	Pytel na použité sorbenty (120 l)	3 ks
	Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3 ks
	Plastová nádoba s kolečky modrá s objemem 120 l	1 ks

#### Určení

- Určeno do výrobních provozů, větších čerpacích stanic, apod. kde se pracuje s ropnými látkami (olej, nafta, benzín). Soupravu je možné použít také pro sběr ropných látek z vodní hladiny – nesají vodu.