

PRODUKT Č. 7295

Čerpací stanice UNI Tank – 1500 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (Plášť/nádrž)	Zinkovaná ocel/HDPE
Objem	1500 l
Hmotnost	176 kg
Čerpadlo/průtok	230 V/ 50 l/min
Počet nádrží	1x
Šířka	2010 mm
Hloubka	770 mm
Výška	2020 mm



Vlastnosti

- Plášť nádrže je vyroben z ocelového zinkovaného plechu.
- Vnitřní nádrž je vyrobena z bežešvého Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Sestavy jsou dodávány s propojovací sadou.
- Plášť slouží jako záchytná vana.
- Sestavy čerpacích stanic jsou certifikovány pro použití v příručních skladech nebo budovách.
- Vybaveno elektrickým čerpadlem 230 V s průtokem 50 l/min, výdejní hadicí (4 m), automatickou výdejní pistolí, držákem, digitálním průtokoměrem a plnicím otvorem pro plnění z cisterny.

Určení

- Určeno k přečerpávání nafty.

Dodatky

- Možnost vytvoření skladové kapacity až 4500 l sestavením čerpacích stanic.
- Možnost dodání jedné nádoby o objemu 1500 l, nebo kompletní sestavy dvou nebo tří nádob.