

PRODUKT Č. 7382

Sorbent ÖL-EX



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (balení)	Polyetylen (PE)
Sorpční schopnost (olej)	23 l
Hustota	245 g/l
Složení	Polyuretanová drť
Hmotnost balení	10 kg
Druh sorpce	Olejová
Velikost částic	0,5 – 4 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	120 mm
Výška	400 mm

Vlastnosti

- Balení tvoří Polyetylenový pytel.
- Pro výrobu sorpčních prostředků ÖL-EX se používá recyklovaný nebo odpadní polyuretan.
- Materiál je bezpečný dle hledisek směrnice REACH.
- Vysoká sorpční schopnost oleje, tuků a ropných látek.
- Neobsahuje žádné lehce zápalné součásti.
- **Doporučené použití:** Sypký sorbent na bázi polyuretanu pro sorpci nebezpečných kapalin – olejů, tuků a ropných látek.

ÖL-EX:

- Olejový sorbent do průmyslu, na vozovky a vodní zdroje.
- Středně těžký polyuretanový sorbent použitelný za jakéhokoliv počasí na silnicích a vodních plochách.
- Má vysokou sorpční schopnost především olejových látek a téměř nulovou absorpci vody.
- Různá velikost zrn pomáhá k dočištění olejových stop, je měkký a nezpůsobuje poškození ošetřovaných ploch.

Barevné provedení

- Sorbent – béžová / šedá.

Určení

- Určeno pro sorpci nebezpečných kapalin – olejů, tuků a ropných látek.