

PRODUKT Č. 7513

Mazací lis



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Přípojka mazacího lisu na výtlačné straně	M 10 x 1
Objem plnění	400 cm ³
Možnosti plnění	400 g mazací kartuše, DIN 1284
Čerpací tlak	400 bar
Trhací tlak systém	900 bar
Trhací tlak hlava mazacího lisu	1200 bar
Tloušťka stěny trubky mazacího lisu	1 mm

Specifikace:

Mazací hadička M 10 x 1, délka 300 mm

Mazací spojka sklíčidlová 10 x 1

Vlečný píst, 10 ks

Ergonomické držadlo, neprokluzující, velmi dobré převodové ústrojí a ruční zvedání.

Přístroj zpracovává tuky NLGI při min. 10°C.

Válcovitý závit na trubce mazacího lisu je odolný proti poškození vůči nárazům a umožňuje rychlé našroubování.

Rychlé odvodušnění otočením trubky mazacího lisu o půl otáčky.

Navrženo pro použití v drsných podmínkách.

Vlastnosti

- Pružinový mechanismus.
- Vloží se mazací kartuše, nasadí se mazací vlečný píst a spustí se.
- Díky vakuu v hlavě maznice se pohybuje píst úplně sám a hladce nahoru.
- Díky variabilnímu Stroke-principu se maznice obsluhuje snadno s minimálním pohybem páky.

Určení

- Určeno k výdeji maziva.

