

### PRODUKT č. 7599

#### Skládací membránová kanalizační ucpávka – 750 x 630 x 0,9 mm



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál	Izotropní magnetická folie / PUR / PES/PVC
Hmotnost	1,5 kg
Šířka	750 mm
Hloubka	630 mm
Výška	0,9 mm
Rozměr balení	650 x 340 x 10 mm

#### Vlastnosti

- Vyrobeno z izotropní magnetické folie s permanentními magnetickými vlastnostmi.
- Speciální flexi PUR folie a folie vyrobená z PES/PVC.
- Tloušťka folie je 0,9 mm.
- Použití v teplotním rozpětí -20 °C až +60 °C – při nízkých teplotách se snižuje ohebnost.
- Vhodné pro ocelové rošty.
- Možno používat opakovaně na očištěné horizontální vpusti i s bočním odtokem.
- Při použití možno i překrývat.
- Odolává všem běžně se vyskytujícím chemikáliím.
- Funguje na principu fyzikálního jevu rozdílů tlaků

#### Barevné provedení

- Černá barva se žlutým ohraničením.

#### Určení

- Určeno pro rychlé řešení mimořádných situací spojených s úniky nebezpečných kapalin, rovné a čisté povrchy.

#### Dodatky

- S plastovými materiály jsou desky nefunkční.