

## PRODUKT č. 3348

### Čerpací stanice – 900 l /24 V



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál	UV stabilizovaný Polyetylen
Výkon čerpadla (24 V)	35 l/min
Objem	900 l
Hmotnost	98 kg
Šířka	1050 mm
Hloubka	1410 mm
Výška	1210 mm

#### Vlastnosti

- Vyrobeno z UV stabilizovaného Polyetylenu (PE).
- Možnost snadné manipulace – závěsná oka, VZV technika.
- Vybaveno přepážkou pro minimalizaci pohybu paliva během přepravy.
- Nádrže jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umístění na nákladních vozech apod.
- Vybaveno uzamykatelným víkem.
- Certifikováno ADR pro přepravu nebezpečných látek (Mezinárodní silniční přeprava).

**Standardní výbava:** 4 m hadice, pistole s uzavíracím ventilem, sací hadice s filtrem, 2" vtokové (plnicí) hrdlo s vnějším závitem. Digitální průtokoměr (přípustná odchylka měření  $\pm 0,5\%$ ). Plovákový ukazatel hladiny paliva. Odvětrání zabezpečené proti rozlití v průběhu přepravy. Uzamykatelný kryt, který zabezpečuje výdejní jednotku proti nepříznivému počasí a přístupu neoprávněných osob. Mobilní čerpací stanici lze dodat v provedení 12 V nebo 24 V s výkonem čerpadla 35 l/min., nebo 230 V s výkonem čerpadla 56 l/min.

#### Určení

- Určeno k přepravě a výdeji nafty s možností umístění na korbách nákladních nebo dodávkových vozidel - zajištění bezpečného a legálního převozu paliva.

#### Dodatky

- Nádrže obdržely ADR certifikát a plně splňují příslušné předpisy.