

PRODUKT č. 3344

Čerpací stanice – 430 l /12 V



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	UV stabilizovaný Polyetylen
Výkon čerpadla (12 V)	35 l/min
Objem	430 l
Hmotnost	55 kg
Šířka	860 mm
Hloubka	1180 mm
Výška	910 mm

Vlastnosti

- Vyrobeno z UV stabilizovaného Polyetylenu (PE).
- Možnost snadné manipulace – závěsná oka, VZV technika.
- Vybaveno přepážkou pro minimalizaci pohybu paliva během přepravy.
- Nádrže jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umístění na nákladních vozech apod.
- Vybaveno uzamykatelným víkem.
- Certifikováno ADR pro přepravu nebezpečných látek (Mezinárodní silniční přeprava).

Standardní výbava: 4 m hadice, pistole s uzavíracím ventilem, sací hadice s filtrem, 2“ vtokové (plnicí) hrdlo s vnějším závitem. Digitální průtokoměr (přípustná odchylka měření $\pm 0,5\%$). Plovákový ukazatel hladiny paliva. Odvětrání zabezpečené proti rozlití v průběhu přepravy. Uzamykatelný kryt, který zabezpečuje výdejní jednotku proti nepříznivému počasí a přístupu neoprávněných osob. Mobilní čerpací stanici lze dodat v provedení 12 V nebo 24 V s výkonem čerpadla 35 l/min., nebo 230 V s výkonem čerpadla 56 l/min.

Určení

- Určeno k přepravě a výdeji nafty s možností umístění na korbách nákladních nebo dodávkových vozidel - zajištění bezpečného a legálního převozu paliva.

Dodatky

- Nádrže obdržely ADR certifikát a plně splňují příslušné předpisy.