

PRODUKT č. 8175

Sudové čerpadlo – G2“

(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (těleso čerpadla)	ABS + PA 6
Materiál (těsnění)	FKM + HNBR
Materiál (kovové součásti)	Pozinkovaná ocel
Provedení	Manuální
Hmotnost	1,24 kg
Čerpací výkon	0,4 l/zdvih
Čerpací výkon u 60-ti zdvihů/min	24 l/min
Délka třídílné sací trubky	355 – 955 mm
Šroubový uzávěr sudu	G 2“
Použití	Sudy 60/200/220 l
Vhodná čerpaná média	Oleje do SAE 50, nafta, petrolej, letecký petrolej, nemrznoucí směs nezředěná



Vlastnosti

- Vybaveno teleskopickou sací trubkou v nastavitelné délce (od 355 do 955 mm).
- Šroubový uzávěr sudu G 2“.
- Výpustní hadice délky 1500 mm s ocelovým výtokovým kolenem.
- Možnost použití s výpustní hadicí nebo výpustním kolenem.
- Možnost kompletního rozložení a snadno se čistí.
- Snadná instalace barelu pomocí šroubování.
- Flexibilně nastavitelné.

Barevné provedení

- Standardně černé provedení.

Určení

- Určeno pro čerpání olejů do SAE 50, nafty, petroleje, leteckého petroleje a nezředěné nemrznoucí směsi.

Dodatky

- Dodáváno s výdejní hadicí a výdejním kolenem s možností záměny našroubováním.