

PRODUKT č. 8208

Ponorné čerpadlo na čistou vodu PSDR750P

(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Plast
Hmotnost	5,5 kg
Max. průtok	13 m ³ /hod
Max. výtlačná výška	8,5 m
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz
Výkon	750 W
Připojení	1", 5/4", 6/4"
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. teplota kapaliny	35 °C
Max. průměr hrubých nečistot	5 mm
Délka kabelu	10 m
Rozměry (V x Š x D)	300 x 230 x 160 mm



Vlastnosti

- Plastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem.
- Čerpadlo je vybaveno jak automatickým, tak i ručním režimem.
- Vhodné k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody.
- Pro zavlažování a přečerpávání zásobníků, odčerpávání vody ze sklepů, přečerpávání nádrží, vypouštění bazénů apod.
- Pro kapaliny do teploty 35 °C.
- Vybaveno jednofázovým motorem 50 Hz a přívodním kabelem dlouhým 10 m.

Určení

- Určeno jako ponorné čerpadlo pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody.