

PRODUKT č. 8216

Zahradní automatické ponorné čerpadlo s bočním sáním LKS-1102SE-1

(Ilustrační fotografie)

Technická data

Čerpadlo:

Materiál (tělo čerpadla)	Nerez
Hmotnost	12 kg
Max. průtok	5,5 m ³ /hod
Max. teplota kapaliny	35 °C
Max. ponor čerpadla	12 m
Zapínací tlak	2,5 bar
Připojení	DN 25
Délka kabelu	15 m
Rozměry (průměr x výška)	187 x 486 mm

Motor:

Výkon	1100 W
Třída izolace	F
Stupeň krytí	IPX8



Vlastnosti

- Ponorné zahradní automatické čerpadlo s bočním sáním k čerpání čisté vody bez abrazivních částic.
- Vybaveno plovoucí sadou délky 1 m s PE vnějším závitem 1" zakončené plovákovou koulí.
- Zabudované inteligentní řídicí zařízení.
- Automatický provoz, měděné vinutí motoru, vestavěná tepelná ochrana motoru.
- Používá se pro čerpání vody ze studní a nádrží.
- Pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže.
- Vybaveno přívodním kabelem dlouhým 15 m.

Určení

- Určeno jako ponorné čerpadlo pro čerpání čisté vody bez abrazivních částic.