

## PRODUKT č. 8217

### Ponorné kalové čerpadlo LKS-1008SW

(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

##### Čerpadlo:

Materiál (tělo čerpadla)	Nerez
Hmotnost	6,2 kg
Max. průtok	20 m <sup>3</sup> /hod
Max. teplota kapaliny	35 °C
Max. ponor čerpadla	7 m
Max. výtlak	10,5 m
Výtlačné hrdlo	6/4"
Délka kabelu	10 m
Max. průměr hrubých nečistot	35 mm
Rozměry (průměr x výška)	183,5 x 392 mm

##### Motor:

Napájení	230V, 50 Hz
Výkon	1000 W
Třída izolace	F
Stupeň krytí	IPX8

#### Vlastnosti

- Ponorné kalové čerpadlo pro odčerpávání mírně znečištěné vody s max. průměrem hrubých nečistot až 35 mm.
- Zapínání a vypínání je řízeno plovákovým spínačem s hlídáním hladiny.
- Automatický provoz, měděné vinutí motoru, vestavěná tepelná ochrana motoru.
- Používá se pro čerpání vody ze zatopených sklepů, studní, bazénů, z nádrží apod.
- Pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže.
- Vybaveno přívodním kabelem dlouhým 10 m.

#### Určení

- Určeno jako ponorné kalové čerpadlo pro čerpání mírně znečištěné vody.

