

Čerpadla

Pneumatická

Pístové na oleje

- Pro čerpání olejů z 200l sudů.
- Pracovní tlak je 1,5–10 bar.
- Spotřeba vzduchu 180 NL/min.

Typ **8418**

📦 Připojení vzduchu 1/4"

📦 Vstup/výstup kapaliny 3/4"–1/2"

🕒 35 l/min.

Typ **8417 – sestava**

Pneumatické pístové čerpadlo 3:1 (Typ 8418), sudový adaptér 2", výdejní pistole bez měřidla s protiúkapovou koncovkou, výdejní hadice (3 m × 1/2"), vzduchová hadice (6 m). K sestavě je možné objednat průtokoměr (Typ 8421).



Pístové na nemrznoucí chladicí kapaliny

- Pro čerpání nemrznoucích chladících kapalin z 200l sudů.
- Sací trubka z nerez oceli.
- Pracovní tlak je 1,5–10 bar.
- Spotřeba vzduchu 150 NL/min.

Typ **8420**

📦 Připojení vzduchu 1/4"

📦 Vstup/výstup kapaliny 1"–3/4"

🕒 55 l/min.

Typ **8419 – sestava**

Pneumatické pístové čerpadlo 1:1 (Typ 8420), sudový adaptér 2", výdejní pistole bez měřidla s protiúkapovou koncovkou, výdejní hadice (3 m × 1/2"), adaptér 3/4" / 1/2" pro výdejní hadici, vzduchová hadice (6 m). K sestavě je možné objednat průtokoměr (Typ 8421).



Mobilní plnička oleje

- Pneumatické pístové čerpadlo 3:1, 2" sudový adaptér.
- Výdejní pistole s elektronickým měřidlem a protiúkapovou koncovkou.
- Výdejní hadice 3 m × 1/2".
- Vzduchová hadice 6 m.
- Vozík pro 200l sudy.

Typ **8422**

