

Přístřešek pro šest nádob 120 l – plochá střecha
TYP: F5L_8469_00P6



Ilustrační obrázek

TECHNICKÁ DATA

Materiál	pozinkovaný plech
Síla plechu (profily / víko / panely)	1,25 / 0,5 / 0,5 mm
Kapacita pro odpadové nádoby	6x nádoba 120 l
Počet modulů	6 ks
Hmotnost	104,2 kg
Rozměry (Š x H x V)	3540 x 680 x 1140 mm



VLASTNOSTI

- Moderní a estetický přístřešek s odolnou a pevnou konstrukcí z pozinkovaného ocelového plechu.
- Konstrukce přístřešku je odolná vůči náhlým změnám povětrnostních podmínek.
- Spojovací prvky, panty a uzávěry jsou chráněny proti korozi.
- Konstrukce vybavena předními dvířky pro vložení / vyjmutí nádoby.
- Vybaven tlumicí podložkou pro víko a otočným uzávěrem víka a dvířek.
- Víko se zajištěním v otevřené poloze s možností aretace víka nádoby řetízkem pro snadné otevření nádoby.
- Univerzální instalace dvířek a víka – variabilní otevírání dvířek (zprava / zleva) / víka (zepředu / zezadu).
- Ve spodních profilech se nacházejí otvory pro kotvení k podkladu (kotvicí materiál není součástí).
- Panelový design přístřešku umožňuje proudění vzduchu a snižuje tak zápach.
- Povrchová úprava provedena lakováním práškovou barvou.
- Standardně dodáván v antracitovém barevném provedení.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Antracit (RAL 7016).

URČENÍ

Výrobek je určen jako přístřešek pro umístění odpadové nádoby.

DODATKY

Další barevné provedení na dotaz.

Možnost dodání provedení pro 120 l nebo 240 l nádobu.

Dodáváno bez kotvicího materiálu a nádob.



DOPORUČENÍ PŘED INSTALACÍ

Před sestavením a instalací výrobku si pečlivě přečtěte návod k montáži abyste se dobře seznámili s výrobkem.

Je doporučeno pro přístřešek před jeho instalací připravit vhodný podklad, na který bude přístřešek instalován. Je zapotřebí připravit betonový podklad, případně podklad s dlažebními kostkami, nicméně podklad musí být rovný. Dále je doporučeno, aby byl podklad minimálně o 10 cm větší, než je plocha konstrukce přístřešku. Po sestavení konstrukce jej ukotvěte k podkladu zakoupenými kotvami 8-10 cm (není součástí). Jeden modul je opatřen 4 předpřipravenými kotvicími otvory + další 2 otvory v rámu je-li zapotřebí.