

PRODUKT č. 4881

Mobilní garáž – délka 5 m



Technická data

Materiál	Ocelo-plech/pozinkovaný plech/dřevo
Tloušťka (kontejner/profil/dno)	0,75/2/35 mm
Max. zatížení (jeřáb/vozik)	1500/3000 kg
Plošné zatížení (dno/střecha)	500/300 kg/m ² (střecha se zatížením)
Hmotnost	720 kg
Průjezd	1930 x 1930 mm
Šířka (vnější/vnitřní/přepravní)	5000/4840/5000 mm
Hloubka (vnější/vnitřní/přepravní)	2200/2000/2200 mm
Výška (vnější/vnitřní/přepravní)	2200/2000/380 mm



Vlastnosti

- Vyrobeno z kvalitních materiálů – ocel a dřevo.
- Konstrukce tvořena profily z pozinkovaného plechu – 2mm. Výplně tvořeny trapézovým plechem 0,75 mm.
- Dno je tvořeno dřevěnými prkny – tloušťky 35 mm.
- Sestavený kontejner lze přenášet jeřábem nebo VZV technikou – vybavenou jeřábovými úchyty.
- Vybaveno dvoukřídlými dveřmi z kratší strany (vjezd) a dvoukřídlými vraty z boční strany (výstup z vozidla).
- Dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem s klikou

Určení

- Určeno jako mobilní garáž.

Dodatky

- Kontejner je dodáván v rozloženém stavu.
- Celý kontejner je možné rozložit do přepravní polohy.